

# Granalhas plásticas

Baixa geração de poeira e extensa vida útil, é um plástico termofixo seco usado como mídia de limpeza. Projetado especificamente para obtenção de alto desempenho na limpeza de moldes, decapagem e preparação de superfícies.

## CARACTERÍSTICAS:

- Não tóxica.
- Sem produtos químicos.
- 100% reciclável.
- Não produz acúmulo de calor ou distorção aço.

Indicado em todos os substratos incluindo: fibra de vidro, alumínio, cobre/latão, plástico/borracha.



## Tipo disponível e granulometria

Tipo	Grau	Densidade	Dureza MOHS	Durereza Barcol
Tipo I Poliéster	Suave	1.50 g/cc	3.0	34 - 42
Tipo II Uréia	Média	1.50 g/cc	3.5	54 - 62
Tipo III Melamina	Dura	1.50 g/cc	4.0	64 - 74
Tipo IV Acrílica	Média	1.15 - 1.20 g/cc	3.2 - 3.5	46 - 54

## Granulometrias disponíveis (U.S. standard Malha)

U.S. standard Malha (mesh)	Polegadas	Milímetros
12/16	0.066 - 0.047	1.70 - 1.18
16/20	0.047 - 0.033	1.18 - 0.85
20/30	0.033 - 0.023	0.85 - 0.60
30/40	0.023 - 0.016	0.60 - 0.42
40/60	0.016 - 0.010	0.42 - 0.25
60/80	0.010 - 0.007	0.25 - 0.18